



PART NUMBER	OD		L
	INCHES	MILLIMETERS	M
UC-0063-H	0.063	1.6	90
UC-0070-H	0.070	1.78	90
UC-0093-H	0.093	2.36	30
UC-0103-H	0.103	2.62	30
UC-0125-H	0.125	3.17	30
UC-0139-H	0.139	3.53	30
UC-0156-H	0.156	3.96	30
UC-0187-H	0.187	4.75	30
UC-0210-H	0.210	5.33	30
UC-0250-H	0.250	6.35	30
UC-0275-H	0.275	6.98	30
UC-0312-H	0.312	7.92	30

### שרוך סיליקון מוצק (מלא)

שרוך סיליקון מוצק משמש למיסוך חריצים ותעלות. משמש בצביעה באבקה, צביעה רטובה וציפויים.

עמיד בטמפרטורה של 260°C.



הסלים מגיעים בשני גדלים. סלים אלו עמידים ברוב החומצות והכימיקלים בתהליכי הייבוש.

### סל פוליפרופילן לציפויים

PART NUMBER	מידות הסל		קוטר החור	
	INCHES	MM	INCHES	MM
42EC000PP06X06	6X6	152.40x152.40	3/32	2.38
42EC000PP12X12	12X12	304.80x304.80	3/32	2.38

